

# AXM 20TS



## Ecran LCD 20'' de table video et informatique

### SPECIFICATIONS

- Moniteur vidéo et informatique SXGA
- Entrée vidéo composite, YC, YUV, VGA et audio
- Sortie loop en vidéo composite et YC
- PIP vidéo sur informatique
- H-P intégrés
- Fonction underscan/overscan
- Applications: salle de conférence, salle de présentations, vidéo surveillance, ...



### DONNEES TECHNIQUES

#### CARACTERISTIQUES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>Ecran</i>               | 20'' (50.80 cm) LCD  |
| <i>Aire active</i>         | 408 x 306  |
| <i>Résolution</i>          | 800 x 600  |
| <i>Luminosité</i>          | 450 cd/m <sup>2</sup>  |
| <i>Contraste</i>           | 700:1  |
| <i>Angles de vue</i>       | H: 80/80° x V: 60/60°  |
| <i>Pixel (mm)</i>          | 0.51 x 0.51  |
| <i>Nombres de couleurs</i> | 16.2 M   |
| <i>Système</i>             | PAL et NTSC  |
| <i>Entrées</i>             | 1 x audio stéréo sur 2 RCA<br>1 x <i>video composite</i> sur BNC<br>1 x S-Vidéo sur Mini-Din<br>1 x YUV sur 3 RCA<br>1 x VGA sur HD-15 |
| <i>Sorties</i>             | 1 x vidéo composite sur RCA<br>1 x S-Vidéo sur Mini-Din  |
| <i>Fixation</i>            | VESA 75 et 100   |

#### POIDS ET DIMENSIONS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <i>Dimensions L x H x P</i> | 505.20 x 475 X 76.8/182 (avec pied) mm |
| <i>Poids</i>                | 10.1 Kg                                |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <i>Alimentation</i> | 12 VDC |
| <i>Consommation</i> | 60 W   |

# AXM 20TS



Ecran LCD 20'' de table  
video et informatique

