

105S

Distributeur s-Vidéo 1:5



Le **105S** est un distributeur amplificateur s-Vidéo 1:5 haute performances. Il accepte en entrée un signal s-Vidéo et le distribue sur 5 sorties identiques, sur prises Mini-Din. Avec une bande passante de 230MHz, le **105S** reste transparent même dans les applications les plus critiques. Une alimentation 12V est fournie, mais le VA-50P (optionnel) peut alimenter jusqu'à 6 appareils 12 VDC. Le **105S** fait partie de la famille compacte, haute qualité des TOOLS, offrant un bon rapport qualité prix pour de multiples applications.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:	1 s-Video, 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω (C), sur un connecteur 4P.
SORTIES:	5 s-Video, 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω (C), sur connecteurs 4P.
BANDE PASSANTE VIDEO (-3dB):	230MHz (Y).
COUPLAGE:	AC.
GAIN DIFF:	0.08%.
RAPPORT S/N:	72dB.
PHASE DIFF:	0.12 Deg.
FACTEUR-K:	< 0.05%.
NIVEAU SORTIE MAX:	2Vpp (Y).
ALIMENTATION:	12VDC, 100mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", L, I, H).
POIDS:	0.28kg (0.62lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Alimentation, support de montage.
OPTIONS:	Alimentation 12 VDC 6 sorties DC-50P. Adaptateur rack 19"RK-T1, RK-T3.

