

105V

Distributeur Vidéo 1 x 5



Le **105V** est un distributeur amplificateur 1 x 5 haute performance pour signaux Vidéo composite. Il accepte une entrée simple et la distribue sur 5 sorties identiques via des connecteurs RCA. Avec une bande passante de 280MHz le **105V** reste transparent même dans les applications les plus critiques. Une alimentation 12V est fournie, mais le VA-50P (optionnel) peut alimenter jusqu'à 6 appareils 12 VDC. Le **105V** fait partie de la famille compacte, haute qualité des TOOLS, offrant un bon rapport qualité prix pour de multiples applications.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:	1 video, 1Vpp/75 Ω sur un connecteur RCA.
SORTIES:	5 video, 1Vpp/75 Ω sur connecteurs RCA.
BANDE PASSANTE VIDEO (-3dB):	280MHz.
COUPLAGE:	AC.
GAIN DIFF:	0.1%.
PHASE DIFF:	0.15 Deg.
RAPPORT S/N:	75dB.
FACTEUR-K:	0.05%.
CONTROLE:	Jusqu'à + 6dB.
NIVEAU DE SORTIE MAX:	2Vpp.
ALIMENTATION:	12 VDC, 100mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", L, l, H).
POIDS:	0.28kg (0.62lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Alimentation, support de montage.
OPTIONS:	Alimentation 12 VDC 6 sorties VA-50P Adaptateur rack 19' RK-T1, RK-T3.

