

# VMDVI 44A



## Grille de commutation DVI et audio 4x4

### SPECIFICATIONS

- Matrice DVI-D 4 entrées, 4 sorties
- Entrées et sorties audio stéréo associées
- Compatible DVI 1.0
- Compatible avec le HDMI 1.3
- Supporte EDID et CEC
- Temps de commutation très court
- Résolution 1080P à 60Hz
- Format rack 19" 1U
- Applications: salle de conférences, environnement de présentations, amphithéâtres, magasins...



### DONNEES TECHNIQUES

#### CARACTERISTIQUES

<i>Entrées</i>	4x DVI-D sur ports DVI (24+5 pin) f. 4x audio stéréo sur jack 3.5mm f.
<i>Sorties</i>	4x DVI-D sur ports DVI (24+5 pin) f. 4x audio stéréo sur jack 3.5mm f.
<i>Taux de transfert</i>	10.2 Gbit/s
<i>Résolution max</i>	1080P, 1920x1200 @ 60 Hz
<i>Temps de commutation</i>	200 ns max
<i>Contrôle</i>	RS-232 ou infrarouge

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

<i>Alimentation</i>	230 VAC
<i>Consommation</i>	25 W

#### POIDS ET DIMENSIONS

<i>Dimensions (L x P x H)</i>	482 x 242 x 44 mm
<i>Poids</i>	1.5 Kg

VITY TECHNOLOGY  
180 rue Pierre Landais  
56 850 Caudan - France

Tel.: +33 (0)2 97 89 20 02  
Fax.: +33 (0)2 97 89 20 10

info@vity.com  
www.vity.com