

# AXRTO 84RFSDI

Bandeau 2 écrans LCD 8.4" broadcastes vidéo SDI pour intégration rack 19"

## Spécifications

- Bandeau de 2 moniteurs LCD 8.4" pour intégration rack 19"
- Format 4:3
- Entrées vidéo numérique SDI et analogiques (Composite, S-Vidéo et VGA)
- Sortie loop pour vidéo composite et vidéo SDI
- Accès rapide par bouton en façade
- Tally intégré
- Façade articulée pour orientation de l'écran
- Applications: Monitoring vidéo pour chaine de télévision, cars régie, et autre applications broadcastes, ...



## Données Techniques

### CARACTERISTIQUES

<i>Écrans</i>	LCD TFT couleur 8.4" (20 cm)
<i>Surface d'affichage</i>	170 x 129 mm
<i>Taille de pixel</i>	0.213 mm
<i>Résolution</i>	800 x 600
<i>Luminosité</i>	450 cd/m <sup>2</sup>
<i>Contraste</i>	500:1
<i>Couleurs</i>	262 K
<i>Angles de vue</i>	120 ° horizontal 100 ° vertical
<i>Entrées</i>	2 x Vidéo composite sur BNC 1 x S-Vidéo sur Mini-Din 1 x VGA sur HD-15 1 x Vidéo SDI sur BNC 1 x Tally sur DB-9
<i>Sorties</i>	1 x Vidéo sur BNC 1 x Vidéo SDI sur BNC
<i>Signal d'entrée SDI</i>	270 Mbps, 525i (60/59.94) / 625i (50)
<i>Signal d'entrée VGA</i>	640x350, 640x400, 640x480, 800x600 720x350, 720x400

### POIDS & DIMENSIONS

<i>Dimensions (L x H x P)</i>	483 x 175 x 114 mm (4U)
<i>Poids</i>	4.1 Kg

### ALIMENTATION & CONSOMMATION

<i>Alimentation</i>	12 Volts
<i>Consommation</i>	36 W