

CustoLan RS



RÉFÉRENCES PRODUIT

CustoLan RS



vue de dessus

QU'EST CE QUE CUSTOLAN RS

CustoLan RS est un petit module de commande à usage spécifique. Il peut piloter 2 appareils **RS232/422/485** par Ethernet ou par Bus **MBC**. Le module peut être piloté par toutes les télécommandes et écrans tactiles **VITY** ou par un PC standard.

Le firmware du module **CustoLan RS** peut directement être mis à jour par Ethernet.

ALIMENTATION PoE

CustoLan RS peut être alimenté par une alimentation externe 12V standard ou par PoE. La norme PoE (IEEE802.3af) permet d'alimenter le module sans alimentation externe via un câble CAT5 et un injecteur/hub PoE.

Les modules de contrôle **Custo** sont équipés d'une sortie 12VDC pour alimenter un second module.

TRÈS FLEXIBLE

CustoLan est idéal pour les petites installations, les installations déportées dans plusieurs pièces ou en complément d'une installation MBC existante.

Jusque **16 CustoLan** peuvent être reliés par le bus **MBC** afin d'assurer une couverture totale d'une installation multipoints. Le module peut être relié à une **XMonopro**, **Multicustom** ou **minimono** afin de répondre au mieux aux besoins de l'installation.

Le module **CustoLan RS** est de type desktop mais peut être fixé à un rail DIN (option).

CARACTERISTIQUES

Port série	Nombre de ports: 2 Mode RS232, 422, 485 Com 1: de 300 à 57 600 bps Com 2: de 300 à 115 200 bps Longueur: 5, 6, 7, 8 bits Parité: none - pair - impair Bit de stop: 1, 1.5, 2 Connecteur: DB9F Mode RS232 (asymétrique) RTS - CTS - RxD - TxD Mode RS422 (symétrique) Rx+ Rx- Tx+ Tx- - Full Duplex Mode RS485 (symétrique) RxD+/TxD+ - RxD-/TxD- Half Duplex
Bus MBC	Vitesse de communication : 115 200 bps Longueur : 8 bits Parité : none Bit de stop : 1 Connecteur : bornier phoenix détachable Adresse sélectionnée par dipswitches
Ethernet	10 base-T - RJ 45 Protocole : UDP Port : 12000 et 10022 (par défaut)
Alimentation PoE	IEEE802.3af - Mode A et B
Alimentation externe (livrée)	Entrée : 12VDC – 500 mA à 4A Sortie : 12VDC – 4A max
Coffret	Métal - Noir
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions	126 x 85 x 31 mm
Poids	420 g
OPTIONS	
Fixation rail DIN, réf: Custo/DIN Injecteur PoE externe, réf: SP 390 Hub switch 16 ports dont 8 PoE, réf: SP 616P	

