

# LCV 70HDSDI



## Moniteur LCD 7" vidéo HD et analogique

### SPECIFICATIONS

LCD 7" vidéo numérique HD-SDI pour application de monitoring broadcast  
Format 16/9  
Résolution 1024x600  
Entrées vidéo analogique et vidéo HD/SD-SDI  
Sortie SDI  
Tally intégré  
Coffret métal + visière  
Applications: monitoring broadcast, plateau TV, tournages, ...



### DONNEES TECHNIQUES

#### CARACTERISTIQUES

Écran

Surface d'affichage

Pitch

Résolution

Luminosité

Contraste

Couleurs

Angles de vue

Entrées

Sortie

Formats

■ LCD TFT couleur 7" (17.78 cm)

■ 153.6 x 90 mm

■ 0.1905 mm

■ 1024x600

■ 250 cd/m<sup>2</sup>

■ 400:1

■ 262K

■ 140 ° horizontal  
100 ° vertical

■ 1 x Vidéo composite sur BNC  
1 x S-Vidéo sur mini-Din  
1 x YUV sur 3 BNC  
1 x VGA sur HD-15  
1 x Vidéo HD/SD-SDI sur BNC

■ 1 x Vidéo SDI sur BNC

■ 1080P/30Hz , 1080P/29.97Hz , 1080P/25Hz ,  
1080P/24Hz , 1080P/23.98Hz , 1080PSF/24Hz ,  
1080PSF/23.98Hz , 1080i/60Hz , 1080i/59.94Hz  
1080i/50Hz , 1035i/60Hz , 1035i/59.94Hz  
720P/60Hz , 720P/59.94Hz , 720P/50Hz  
720\*525i/60Hz , 720\*525i/59.94Hz ,  
720\*625i/50Hz

#### POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions (L x H x P)

Poids

187 x 174 x 122 mm

2 Kg

#### ALIMENTATION & CONSOMMATION

Alimentation

Consommation

100-240 VAC – Alimentation externe

20 W

#### VITY TECHNOLOGY

180 rue Pierre Landais  
56 850 Caudan - France

Tel.: +33 (0)2 97 89 20 02  
Fax.: +33 (0)2 97 89 20 10

info@vity.com  
www.vity.com