

VM-3A**Mini Distributeur Amplificateur Audio Symétrique 1:3**

Le **VM-3A** est un distributeur haute performance pour signaux audio symétriques destiné aux studios ou toutes autres applications avec une bande passante de 100kHz. Le **VM-3A** distribue une simple entrée sur 3 sorties identiques sans aucune dégradation. Le **VM-3A** permet un réglage sur les signaux de sorties de + 18dBm, et possède en face avant des réglages de niveaux indépendants gauche/droit, lui permettant d'être utilisé dans toutes les applications professionnelles. Il peut être utilisé aussi comme un distributeur 1:3 audio asymétrique. Logé dans un coffret extrêmement compact, lui permettant d'être utilisé facilement pour les applications "live".

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

ENTREE:	1 audio symétrique, + 4 dBm/100k Ω sur borniers détachables.
SORTIES:	3 audio symétriques, + 4dBm/150k Ω sur borniers détachables.
NIVEAU DE SORTIE MAX:	10.5Vpp.
BANDE PASSANTE (- 3dB):	100kHz.
2nd HARMONIC:	87.6dB.
CONTROLES:	Niveau: - 0,7dB/+ 7,8dB avec sélection
THD + NOISE:	0.018%.
COUPLAGE:	DC.
AUDIO THD + NOISE:	< 0.018%.
AUDIO 2 ^{ème} HARMONIQUE:	0.002%.
ALIMENTATION:	12VDC 40mA.
DIMENSIONS:	11.7cm x 6cm x 3.2cm (4.6" x 2.4" x 1.3") L, l, H.
POIDS:	0.28kg (0.62lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Alimentation.
OPTIONS:	Kit de mise en rack RK-SM.

