

VM-5AD

Distributeur Audio Symétrique 1: 5



Le **VM-5AD** est un distributeur 1:5 de grande qualité pour signaux mono symétriques, ou audio stéréo asymétriques. A l'aide de connecteurs XLR, il accepte une entrée et fournit 5 sorties identiques envoyant le signal à des amplificateurs, mixers ou autres appareils de réception. Des boutons situés sur la face avant sont prévus pour choisir un fonctionnement en mono symétrique ou stéréo asymétrique, et des contrôles de niveau séparés L/R sont prévus pour optimiser les niveaux de sortie. Un interrupteur situé sur la face avant sélectionne l'entrée micro ou niveau de ligne, et la large portée dynamique permet à une entrée micro d'être «boostée» au niveau de ligne à l'aide des contrôles de niveau. Tous les circuits sont actifs sans transformateurs, assurant un fonctionnement transparent et sans heurts. Le **VM-5AD** est robuste, fiable et est logé dans un coffret format bureau mais peut être monté en rack à l'aide du kit RK-MEDN qui abrite un appareil dans un espace vertical d'un rack 19" standard.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREE:	1 audio mono symétrique, ou stéréo asymétrique, jusqu'à 18Vcc/50kΩ sur prise XLR femelle. Etat micro – un micro mono symétrique ou micro stéréo asymétrique – 5mV/10kΩ;
SORTIES:	5 audio mono symétriques ou stéréo asymétriques, jusqu'à 20Vcc/50Ω sur prise XLR mâle.
BANDE PASSANTE AUDIO:	80kHz - 3dB.
RAPPORT S/N:	88dB.
CANAL MATCH:	> 60dB.
THD:	0.011%.
REGLAGE GAIN:	20dB.
ALIMENTATION:	230VAC, 50/60Hz (115V U.S.A), 3.4VA.
POIDS:	1.2kg (2.7lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.
OPTIONS:	Kit de mise en rack 19" RK-MEDN.

