

## VM-80A

### Distributeur Audio 1:8



Le **VM-80A** est un distributeur de qualité diffusion conçu pour les signaux audio stéréo symétriques sur des connecteurs détachables de terminal vis. A l'aide d'un simple sélecteur situé sur la face avant, il peut être configuré soit comme un distributeur 1:8 simple, ou comme deux 1:4 séparés. Quel que soit le mode, son but est de fournir des sorties identiques pour alimenter des amplis audio, des mixers ou autres appareils de réception. Le **VM-80V** est son compagnon indispensable pour distribuer des signaux vidéo. Deux sets de contrôles encastrés dans la façade avant sont prévus pour un bon réglage des niveaux de sortie droit et gauche. Le **VM-80A** est logé dans un coffret robuste, demi-rack professionnel avec une alimentation interne permettant l'usage d'un câble AC standard détachable. Deux produits de la série «80» peuvent être montés dans un espace rack vertical à l'aide du kit RK-80.



#### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ENTREES:	2 audio stéréo symétriques + 4dBm, 100kΩ sur connecteur bloc terminal.
SORTIES:	2 x 4 audio stéréo symétriques, + 4dBm, 50Ω sur connecteur bloc terminal.
BANDE PASSANTE AUDIO:	20kHz.
DIAPHONIE:	- 60dB.
COUPLAGE:	AC.
THD+NOISE:	0.02%.
RAPPORT S/N:	100dB/1V.
NIVEAU DE SORTIE MAXI:	20Vpp.
DIMENSIONS:	22cm x 18cm x 4.5cm (8.7" x 7" x 1.8", L, I, H, 1/2 19").
POIDS:	1.2kg (2.7lbs) approx.
ACCESSOIRES:	Cordon secteur.
OPTIONS:	Kit de mise en rack 19" RK-80.

