

VMHD 44



Grille de commutation HDMI 4x4

SPECIFICATIONS

Matrice HDMI 4 entrée, 4 sorties
Compatible HDMI 1.3
Accepte les signaux DVI-D
Bande passante 2.25Gbps
Supporte EDID et CEC
Temps de commutation très court
Résolution 1080P à 60Hz
Format rack 19" 1U
Applications: salle de conférences,
environnement de présentations, Home
Cinéma, magasins...



DONNEES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES

<i>Entrées</i>	4x HDMI full HD 1.3 sur ports HDMI A f.
<i>Sorties</i>	4x HDMI full HD 1.3 sur ports HDMI A f.
<i>Résolutions</i>	1080P @ 60 Hz max
<i>Bande passante</i>	2.25 Gbps
Maximum pixel clock	165 MHz
Temps de commutation	200 ns max
<i>Contrôle</i>	RS-232 ou infrarouge

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

<i>Alimentation</i>	230 VAC
<i>Consommation</i>	25 W

POIDS ET DIMENSIONS

<i>Dimensions (L x P x H)</i>	482 x 242 x 44 mm
<i>Poids</i>	1.5 Kg

VITY TECHNOLOGY
180 rue Pierre Landais
56 850 Caudan - France

Tel.: +33 (0)2 97 89 20 02
Fax.: +33 (0)2 97 89 20 10

info@vity.com
www.vity.com