

# VS-30FW

## Répéteur/HUB FireWire 800/1394b

NOUVEAU



Le **VS-30FW** Kramer est un répéteur/HUB FireWire 800/1394B 3 ports IEEE 1394b 800Mbps (S800) qui supporte également les formats FireWire 800Mbps, 400Mbps, 200Mbps, et 100Mbps (S800, S400, S200, S100). En fait il est possible de connecter différents appareils à différentes vitesses et le **VS-30FW** assure la conversion. Le **VS-30FW** ne nécessite aucun réglage et supporte la connexion à chaud. Le **VS-30FW** possède 3 connecteurs IEEE 1394B – des câbles d'adaptation sont disponibles. Le **VS-30FW** est au format Tools et s'alimente soit par une alimentation 12 volts externe ou par la connexion FireWire à partir d'un ordinateur.



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PORTS:	3 ports IEEE 1394b 800Mbps (S800)
Taux de transfert:	100/200/400/800Mbps (S800, S400, S200, S100)
STANDARDS:	Supporte le standard IEEE P1394b révision 1.33+ à 1 Gigabit. Supporte le standard IEEE 1394b-1995 pour le Bus Série Haute Performance et le supplément P1394a Entièrement compatible avec les implémentations FireWire et i.LINK du standard IEEE 1394 Possède trois ports P1394b avec compatibilité ascendante (1394a 2000 compatible) pour les vitesses de transfert 100/200/400/800 Megabits par seconde. Entièrement compatible avec les recommandations OpenHCI Support P1394Aa inclue: Connection Debounce, Arbitrated Short Reset, Multispeed Concatenation, Arbitration Acceleration, Fly-By Concatenation, Port Disable/Suspend/Resume; Extended Resume Signaling pour la compatibilité avec les anciens formats DV
ALIMENTATION:	12 VDC, 500mA.
DIMENSIONS:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", L, I, H).
POIDS:	0.3 kg. (0.67 lbs.) approx.
ACCESSOIRES:	Alimentation (12V, 500mA), système de montage.
OPTIONS:	Câbles adaptateurs, Alimentation puissante (12V, 2.1A).

