

DVI PRO 100

Scaler seamless 5 entrées, 2 sorties + PIP

Spécifications

- 5 sources en entrées (1 Vidéo composite sur BNC, 1 vidéo YC sur Mini-Din, 1 vidéo YUV sur BNC, 2 informatiques VGA sur HD-15)
- 2 sorties jumelles hautes résolution (1 analogique VGA, 1 numérique DVI)
- Résolution en sortie jusqu'en SXGA ou 1080i
- Entrées audio stéréo RCA associés à chaque entrée
- VCA de 30 niveaux sur la sortie audio
- Fonction PIP avec incrustation vidéo sur informatique. **Possibilité de redimensionner et de placer les images du PIP, pixels par pixels**
- Transition par le noir (réglable dans le temps) entre chaque sélection.
- Fonction Mute sur les sorties VGA et DVI.
- 5 présélections possibles
- Contrôle par Télécommande IR (incluse), RS-232, et Ethernet en option (150 €)



Données techniques

CARACTERISTIQUES

Entrées

1 vidéo composite sur BNC
1 S-vidéo sur Mini-Din
1 YUV sur BNC
2 PC sur HD-15
5 audio stéréo sur RCA associées à chaque entrée

Sorties

1 PC sur HD-15
1 DVI sur connecteur DVI-24 pin
1 sortie audio symétrique sur borniers
1 sortie audio asymétrique sur RCA

Ports de communication

Infrarouge (tél. optionnelle TCIRDVIPRO100)
RS-232
Ethernet sur RJ 45 (en option)

Résolution de sortie

jusqu'en 1280x1024 ou 1080i

PIP

Image vidéo sur informatique (redimensionnement et disposition pixel par pixel)

POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions

(L x P x H) 483 x 210 x 44 mm

Poids

3 Kg

ALIMENTATION & CONSOMMATION

Alimentation

230 VAC

Consommation

15 VA